

**CDOR**

# PREMIOVÉ PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ

SÍLA VYSOCE KVALITNÍHO POVRCHU NA SEKČNÍCH VRATECH



# PRÉMIOVÉ PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ

## SÍLA VYSOCE KVALITNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY SEKČNÍCH VRAT

Práškově lakovaná povrchová úprava je nejkvalitnější povrchovou úpravou, která je pro sekční vrata k dispozici. Kvalita práškového lakování je podstatně vyšší než kvalita tradičního lakování stříkáním.

Práškově lakované panely:

- jsou odolnější vůči UV záření;
- mají větší barevnou stálost;
- Mají mnohem tvrdší vrchní nátěr.

Práškový nátěr navíc okamžitě vytvrzuje. To je velká výhoda ve srovnání s tradičním stříkáním, které má dobu vytvrzování přibližně 5 týdnů. Při práškovém lakování nedochází k uvolňování těkavých látek, což znamená, že není škodlivé pro životní prostředí.

Standardně se používá matný práškový lak s jemnou strukturou. To dodá vašim vratům moderní a současný vzhled.



## PRÉMIOVÁ KVALITA

Práškově lakovaná sekční vrata a vrata Luxe-Line nesou označení "Prémiový práškový lak", které znamená kvalitu a odolnost.

Zaručuje trvalou stálost barev!

## PREMIUM POWDER COATING



APPROVED  
COATER

PREMIUM

AL 631-5 CERTIFIED

VOC ZERO EMISSION

ALUMINIUM

IGP

APPROVED  
APPLICATOR

IGP-POWDER  
COATING SYSTEMS



STEEL

# SENDVIČOVÉ PANELY

Práškové lakování sendvičových panelů nízkoteplným práškem od renomované švýcarské společnosti IGP zaručuje tu nejvyšší kvalitu.

**Práškové lakování sendvičových panelů nízkoteplným práškem od renomované švýcarské společnosti IGP zaručuje tu nejvyšší kvalitu.**

Úroveň lesku	20-30 % matná jemná struktura
Tloušťka vrstvy	100 mikronů (včetně 10-15 mikronového povlaku)
Adheze	podle NEN-EN-ISO 2409 (zkouška příčného řezu) třída ≤ Gt 1
Odolnost proti korozi při zkoušce neutrální solnou mlhou	podle normy NEN-ISO 7253 (průměrně 500 hodin 3 mm)
Barva	v souladu s pokynem VdL
Tvrдость	podle NEN-EN-ISO 2815 (Buchholzova zkouška vtisku) < 100
Pružnost	podle normy NEN-ISO 1520 (zkouška baňkováním) žádné praskliny při 3,5 mm
Typy vrat	S40 / High-Line Woodgrain / High-Line Stucco / High-Line Satin / Micro



## Dostupné matné jemně strukturované barvy RAL na sendvičových panelech

2001FS		7030FS	
3000FS		7035	
3002FS		7037FS	
3003FS		7038FS	
3004FS		7039FS	
3005FS		7040FS	
3020FS		7042FS	
5004		8014FS	
5009FS		8016FS	
5010		8017FS	
5011FS		8019FS	
5015		8022FS	
6005FS		9001FS	
6009FS		9002FS	
6018		9004FS	
7006FS		9005FS	
7011FS		9006	
7012FS		9007	
7015FS		9010FS	
7016FS		9016FS	
7021FS		DB 703	
7022FS		Q0.05.10	
7024FS			

Uvedené barvy jsou pouze orientační a odpovídají skutečné barvě RAL.

# HLINÍKOVÉ PROFILY

Práškové lakování hliníkových profilů outsourcujeme našemu partnerovi. Nátěry našeho partnera splňují normu kvality GSB a jsou odolné vůči slané vodě. Tyto vysoce kvalitní nátěry zůstávají atraktivní i v extrémních podmínkách.

## Specifikace práškově lakovaných hliníkových profilů:

Úroveň lesku	20-30 % matné jemné struktury
Tloušťka vrstvy	60 mikronů
Adheze	podle NEN-EN-ISO 9227 (zkouška příčného řezu) třída $\leq$ Gt 1
Odolnost proti korozi při zkoušce neutrální solnou mlhou	podle normy NEN-ISO 9227 (průměrně 1000 hodin 3 mm)
Barva	podle
Pokyn RAL / pokyn NCS	in accordance with NEN-EN-ISO 2815 (Buchholz indentation test) < 100
Tvrdost	podle NEN-EN-ISO 2815 (Buchholzova zkouška vtisku) < 100
Pružnost	podle normy NEN-ISO 1520 (zkouška baňkováním) žádné praskliny při 3,5 mm
Typy dveří	A40 / A40-ISO / A80 / Luxe-Line



## Dostupné matné jemně strukturované barvy RAL na hliníkových profilech

Možné jsou všechny barvy RAL. Další barvy jsou k dispozici na vyžádání.



Uvedené barvy jsou pouze orientační a odpovídají skutečné barvě RAL.



Mitgliedsnummer  
Membership number: **263**

Klasse / Class: Premium

Zusatzsiegel / Additional seal: **Sea Proof**

Substrat / Substrate: Aluminium

Betriebsstätte / Company: **Uiamo Coating B.V.  
Postbus 28  
7070 AA ULFT**

Bestätigung: Dieses Zertifikat bescheinigt, dass die Anforderungen der GSB AL 631-5 Beschichtungsbetriebe Aluminium erfüllt werden.

Confirmation: This certificate confirms that the requirements of GSB AL 631-5 for aluminium coating companies have been met.

Datum der Erstzulassung  
Validity start date: 01.12.2011

Überwachung / Monitoring: 2 x jährlich

Gültig bis / Valid until: 31.12.2021 (1 Jahr)

Ausstellungsdatum / Date of issue: 29.01.2021

**GSB International**  
Fritz-Vormfelde-Straße 30, D – 40547 Düsseldorf

GSB-CERT

CERTIFICATE



## IGP-POWDER COATING SYSTEM

No. 24382

IGP Pulvertechnik AG certify that  
**ConDoor – Door Solutions**  
Handelsweg 31,  
3899AA, Zeewolde  
The Netherlands



is approved as a selected applicator for the application of  
**IGP-RAPID<sup>®</sup>complete 87.**

**Valid according to IGP specifications  
until December 31, 2021.**

February 5, 2021

**Björn Greiff**  
Sales Director  
IGP Group

**Lukas Schloss**  
Head of Technical  
Consultants